Lave-bottes, modèle 09 en Inox

since 1907
ESSEF®
PROFESSIONAL CLEANING PRODUCTS
IZEGEMSESTRAAT/RUE D'IZEGEM 98
B-8880 LEDEGEM, BELGIË/BELGIQUE
t.: +32 51 30 72 72 - f.: +32 51 30 00 82
info@essef.be - www.essef.be

Lave-bottes, modèle 09, en Inox

Vos bottes sont nettoyées d'une manière efficace et rapide grâce à la combinaison des brosses, de l'eau et des mouvements que vous faites entre les brosses.
Après le nettoyage, un désinfectant est ajouté à l'eau dans une proportion juste (MS Oxy-des ou MS Megades). Le résultat : des bottes nettoyées hygiéniquement.
Ainsi, le lave-bottes évite le transfert de tous types de bactéries pathogènes. Le lave-bottes robuste est équipé de brosses en Nylon inusable et d'une grille pour nettoyer le dessous de la botte. C'est un moyen très approprié dans les différentes zones d'hygiène.
Dimensions : 900 * 260*545mm. Raccordement : ½ "

Positionnement :

Sur une base stable et proche d'une évacuation d'eau (par exemple sur une grille). Assurez un accès facile pour éviter toute contrainte d'utilisation.

Mode d'emploi

Ouvrir le robinet. Prenez une position stable et bougez votre pied (chaussé d'une botte) entre les brosses et la brosse inférieure pour enlever toutes saletés.

L'arrivage du désinfectant

Le tuyau en silicone se trouve dans un bidon contenant un désinfectant adapté (comme par exemple le MS Oxy-des ou le MS Megades). Ouvrir le robinet. En mettant un doigt sur le trou en plastique (venturi) qui se trouve sur le lave-bottes, le désinfectant est aspiré et mélangé avec l'eau.
Assurez-vous que le tuyau reste bien dans le bidon contenant le désinfectant. Il est préférable de positionner le tuyau dans le bidon à travers un trou fait dans le bouchon du bidon.
Pour obtenir un bon résultat et pour garder des brosses propres, il est recommandé d'utiliser un désinfectant à effet rapide, oxydant et stable pendant les périodes froides, comme par exemple le MS Oxy-Des,

Pièces de rechange pour lave-bottes en inox

2504480 Brosse inférieure
2507833 Brosse latérale supérieure
2509164 Brosse latérale inférieure
2509597 Kit de tuyauterie + raccords
2509598 Robinet

Avertissement
Afin d'éviter une sous-pression dans le circuit d'eau, il est recommandé de ne pas brancher le lave-bottes directement sur le circuit d'eau, car le risque existe que le désinfectant arrive dans le circuit d'eau.
En cas de gel, s'assurer que toute eau dans le lave-bottes est enlevée, afin d'éviter des endommagements.

Nettoyer régulièrement le dessous du lave-bottes afin d'éviter que les buses soient bouchées.